

**961002 BRIO3 EXPRESSO 6 bacs**

**Nbre de gobelets :** 300 **Diamètre :** 70/71  
**Nbre de bacs :** 6  
**Sélection directe**  
**Nbre de sélections :** 12  
**Nbre de palettes :** 255  
**Longueur des palettes :** 95 mm  
**Sucre :** Distribué dans le gobelet  
**Zone de distribution :** Fermée par portillon  
**Groupe café :** Espresso, Z 3000 S.E.  
**Chaudière(s) :** 1  
**Display :** LCD  
**Protocole de communication :** Executive  
**Dimensions :**  
**Hauteur mm :** 760 **Largeur mm :** 540  
**Profondeur mm :** 585  
**Profondeur mm avec porte ouverte :** 1000  
**Poids net kg :** 67  
**Alimentation :** 230 V **Fréquence Hz :** 50  
**Puissance totale kW :** 1.3

**961151 BRIO3 INSTANT**

**Nbre de gobelets :** 300 **Diamètre :** 70/71  
**Nbre de bacs :** 7  
**Sélection directe**  
**Nbre de sélections :** 12  
**Sucre :** Distribué dans le gobelet  
**Zone de distribution :** Fermée par portillon  
**Chaudière(s) :** 1 (3800 cc)  
**Display :** LCD  
**Protocole de communication :** Exécutive - MDB  
**Dimensions :**  
**Hauteur mm :** 760 **Largeur mm :** 540  
**Profondeur mm :** 585  
**Profondeur mm avec porte ouverte :** 1000  
**Poids net kg :** 67  
**Alimentation :** 230 V **Fréquence Hz :** 50  
**Puissance totale kW :** 1.8



Brio3 avec socle

# MINISNAKKY



## Le début d'un nouveau business

- Dimensions compactes
- Encombrement minimal pour une offre large et variée de produits
- Installation facile en locations avec des espaces réduits
- Excellente visibilité des produits vendables
- Prélèvement du produit facilité par l'ouverture du vain vers l'extérieur
- Groupe froid silencieux et très fiable
- Design coordonné à Brio3
- Interface utilisateur et système de paiement en commun avec Brio3, fonctionnement en mode slave
- Facilité du choix de la sélection grâce à un clavier numérique (12 touches) positionné sur Brio3

## ELECTRONIQUE

16 bit, flexible et complète. Protocole EXE, MDB et BDV. Le fonctionnement en mode slave permet d'avoir des sélections combinées (1 sélection pour obtenir une boisson chaude + 1 ou 2 produits de MiniSnakky) plus des sélections virtuelles (1 sélection pour la distribution de 2 produits de MiniSnakky), sans que l'éventuelle panne d'un distributeur compromette le correct fonctionnement de l'autre machine. Le tout avec un seul système de paiement et la possibilité d'installer un seul modem pour le contrôle à distance de la batterie grâce à la technologie GSM, avec des coûts d'investissement et d'entretien réduits de moitié.

## ACCESSOIRES

- Photocellules (série)
- Mode postérieur de Brio3 équipé avec kit auto-alimentation de 20 litres) avec ouverture sur les deux cotés
- Kit rehausse pour Snakky SL
- Kit de fixation murale pour Snakky/Snakky SL
- Kit de connexion jack RS232
- Kit GSM



### PHOTOCELLULES DE SÉRIE

En cas de non distribution du produit, l'utilisateur ne perd pas son crédit. En effet, trois solutions de distribution sont déclenchées : dans un 1<sup>er</sup> temps, la spirale tentera de distribuer le produit, si cette tentative échoue, il sera possible d'effectuer une deuxième sélection, le 3<sup>ème</sup> temps consiste en la restitution du crédit.



Possibilité de mise en batterie avec Brio3 et Snakky SL en utilisant le kit rehausse

## CARACTERISTIQUES

Hauteur	1080 mm
Largeur	580 mm
Profondeur	935 mm
Profondeur porte ouverte	1450 mm
Poids	125 kg
Tension d'alimentation	230 V
Fréquence d'alimentation	50 Hz
Puissance absorbée	250 W
Conditions maximales de fonctionnement	32°C - 65% d'humidité

## CONSOMMATION INDICATIVE

Pour chaque heure en stand-by	115 Wh
Température ambiante	20°C
Température interne	9°C

## CONFIGURATION

21 sélections / 198 produits

TOT							
36 prd	6	6	6	6	6	6	224 mm
30 prd	10	10	10				124 mm
96 prd 19	19	19	13	13	13		122 mm
36 prd	6	6	6	6	6	6	116 mm

■ Bouteilles 0,5 L PET    
 ■ Snacks    
 ■ Boîtes 0,33/0,25 L

Les chiffres mentionnés sur le tableau indiquent la capacité-produit