


Le Smart est un distributeur qui offre à la fois des avantages en terme de facilité d'approvisionnement, de simplicité de programmation et de flexibilité dans l'utilisation, tout en assurant la distribution de divers produits alimentaires, snacks ou frais.

Le Smart peut distribuer, grâce au système FIFO ou shopper, entre 48 et 360 produits en garantissant une parfaite hygiène et fraîcheur.

Ce distributeur, extrêmement compact, est capable d'offrir une grande quantité et variété de produits dans un minimum d'espace. De plus, son volume réduit et son esthétique, lui permettent de s'intégrer élégamment dans une batterie de distributeurs Necta.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
NOMBRE DE PLATEAUX	DE 8 A 10
ESPACEMENT ENTRE LES PLATEAUX	50 - 90 - 130 MM
NOMBRE DE COMPARTIMENTS/PLATEAU	6, 12, 18, 24, 36
NOMBRE DE PRIX/PLATEAU	1
NOMBRE DE PLAGES HORAIRES/PRIX	2
SYSTEMES DE PAIEMENT	EXECUTIVE
INFORMATIONS SUR DISPLAY	TEMPERATURE INTERNE ET PRIX DU PRODUIT
LARGEUR	850 MM
PROFONDEUR	770 MM
HAUTEUR	1830 MM
ALIMENTATION	230 V, 50 HZ
PUISSANCE ABSORBEE	1200 W MAX
POIDS	280 KG

NBRE SEPARATIONS	ARC INTERNE (A)	ARC EXTERNE (B)
6	70	340
12	35	170
18	23	113
24	17	85
36	11	56
PROFONDEUR UTILE DE LA CASE (C) = 250 MM		
HAUTEUR DU SEPARATEUR (D) = 50, 90, 130 MM		



2 MODES DE VENTE

Shopper : Différents produits peuvent être présentés sur un même plateau à condition qu'ils soient proposés à la vente au même prix. Grâce à un bouton spécifique, il est possible de faire tourner les plateaux jusqu'à ce que le produit désiré soit positionné dans la zone de prélèvement.

Le client choisit alors le produit en composant, sur le clavier alphanumérique, le numéro de plateau où se trouve le produit.

First In / First Out : les produits sont disponibles à l'achat dans l'ordre dans lequel ils ont été disposés dans le distributeur.

La programmation du mode de vente peut se faire plateau par plateau. Dans le cas où les deux modes de vente coexistent dans un même appareil, lorsque le client final actionne le bouton shopper, seuls les plateaux programmés en shopper tournent.

Les plateaux programmés en FIFO restent immobiles et présentent donc toujours les cases garnies.

HYGIENE ET FROID

Tenue d'une température interne de 3°C pour une température extérieure de 32°C et 65% d'humidité.

Dégivrage par gaz chaud.

Isolation haute densité de la caisse.

Portillons de récupération produits à double vitrage.

Résistance anti-condensation sur les portillons.

Compartiment monétique isolé et équipé d'une résistance.

Sécurité interrompant la vente si la température interne est trop élevée.

Affichage de la température interne sur le display.

Plateaux démontables afin de permettre le nettoyage de tous les éléments.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Programmation simple par le clavier ou set up automatique par le PSION. Récupération des statistiques par RS 232. Display alphanumérique. Plateaux indépendants facilement démontables.

ACCESSOIRE

Kit de 180 butées de calage produits

SMART SILVER

